



Трубы в ППУ изоляции			
№ п/п	Диаметр труб стальных, мм	Диаметр наружной оболочки, мм	Количество труб с автомашине с высотой коников 1,5м , шт
1.	2.	3.	4.
1.	57	125	144
2.	57	140	112
3.	76	140	112
4.	76	160	84
5.	89	160	84
6.	89	180	66
7.	108	180	66
8.	108	200	60
9.	133	250	32
10.	159	250	32
11.	159	280	28
12.	219	315	18
13.	219	355	15
14.	273	400	15
15.	273	450	12
16.	325	450	12
17.	325	500	12
18.	426	560	8
19.	426	630	6
20.	530	710	5
21.	630	800	4
22.	720	900	3
23.	820	1000	3
24.	1020	1200	1

Трубы в антикоррозионном покрытии*		
№ п/п	Диаметр труб стальных, мм	Количество труб в автомашине с высотой коников 1,5м , шт
1.	2.	4.
2.	57	424
2.	76	256
3.	89	216
4.	108	177
5.	133	115
6.	159	95
7.	168	95
8.	219	67
9.	273	38
10.	325	26
11.	426	14
12.	530	11
13.	630	5
14.	720	5
15.	820	3
16.	1020	3

**Примечание:**

1. Максимально допустимый вес труб стальных с изоляционным покрытием отгружаемых в автомашине - 20 тн.
2. Кол-во труб зависит от веса труб стальных с изоляционным покрытием
3. Расчет произведен с учетом размера кузова:  
ширина от 2,30 до 2,40 пог.м.  
длина не менее 10 пог.м  
высота коников не менее 1,5 пог.м.
4. Вместимость фасонных деталей просчитывается индивидуально